

Техническая спецификация

Finitura Strato

Декоративная полупрозрачная лазурь, с широким спектром перламутровых эффектов.

Область применения: Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутренних помещений, может применяться в помещениях с повышенным уровнем влажности (кроме мест постоянного прямого воздействия воды). Является эффективным тонирующим и защитным слоем для декоративных штукатурок «**Pietra**», «**Pietra Lucida**» (TM Ferrara Paint), может использоваться как самостоятельное покрытие, которое наносится на фоновую краску «**Fondo Ferrara**» (TM Ferrara Paint), а также в качестве финишного покрытия для других декоративных штукатурок.

Подготовка поверхности: поверхность, на которую наносится материал, должна быть сухой и не пыльная. На сильно впитывающие поверхности (известковые штукатурки и т.п.) рекомендовано использовать средство глубокого проникновения с закрепляющими свойствами «**Penetrazione Adesivo**» (TM Ferrara Paint) способ применения см. в ТИ Penetrazione Adesivo.

Нанесение в качестве самостоятельного покрытия: на высохшую фоновую краску «**Fondo Ferrara**» (TM Ferrara Paint) нанести «**Finitura Strato**» формируя желаемый узор. Рисунок зависит от используемого инструмента. Количество слоев - неограниченное. Прекрасный декоративный эффект дает наложение одного цвета на другой или их комбинация в момент нанесения и т.п.

Нанесение в качестве декоративного слоя на рельефные штукатурки: Метод нанесения материала и его разведение водой определяется мастером, в зависимости от желаемого эффекта.

Температура при нанесении: наносить в температурном диапазоне от +5 до +30 °С и относительной влажности не более 80%.

Разбавление водой: продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой, но не более 150%. Количество добавляемой воды определяется мастером, в зависимости от необходимой степени вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого эффекта.

Используемый инструмент: кисть, валик, тампон, губка, щетка «1000 линий», шпатель, гладилка из нержавеющей стали или пластика, различный инструмент для создания декоративных эффектов.

Время высыхания: покрытие сухое на поверхности – 2-12 часов в зависимости от слоя, полный процесс полимеризации пленки не менее 7 дней при температуре не менее +5°C.

Условия эксплуатации: после полной полимеризации, покрытие может подвергаться влажной уборке неабразивными средствами.

Расход материала: 6-15 м²/л в зависимости от способа нанесения.

Базы: «P» – жемчужная, серовато-кремовая. «AR» – серебристая. «AU» – золотая. «DC» – жемчужная, со светлым золотистым отливом, хамелеон. «OPACO» – шелковисто-матовая прозрачная.

Цвета: материал колеруется пигментами в желаемые оттенки согласно цветовой карте

Плотность: 1000см³ = 1050 гр

Фасовка: 5л

Срок и условия хранения: хранить в фирменной упаковке не подвергая её воздействию прямых солнечных лучей при t от +5 до +30°C - 12 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Состав: Вода, перламутровые пигменты, функциональные, бактерицидные, загущающие добавки, акриловая дисперсия.

Код продукта: 20.30.11

Свидетельство о гос. регистрации: ТУ У 20.3-38092260-001:2012

Производитель: ООО «Феррара Групп»

Охрана труда: продукт не классифицирован как опасный. см гигиеническое заключение № 05.03.02-04/121216 от 07.12.12, протокол экспертизы № 11376 от 03.12.12г. Не содержит такие тяжелые металлы как, хром и свинец, а также токсичные, ароматические, хлорсодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть их водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.