

Техническая спецификация

Pietra Lucida

Натуральная декоративная штукатурка на основе извести, с помощью которой можно достичь разнообразных эффектов, а также придать поверхности вид полированного камня.

Область применения: Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутри помещений.

Подготовка поверхности: Качество подготовки поверхности определяется выбранной техникой нанесения.

Нанесение: на подготовленную поверхность с равномерной впитываемостью, с помощью металлической гладилки, валика, кисти нанести штукатурку **Pietra Lucida (TM Ferrara Paint)** в 1 слой. После высыхания, металлической гладилкой нанести 2-й тонкий слой материала, полируя его в сыром состоянии. В зависимости от качества полировки будет увеличиваться степень глянца на поверхности. Для достижения натурального глубокого глянца поверхности, необходимо нанести и продавливать второй слой 2 раза по «мокрому», полируя его в процессе высыхания.

При использовании **Pietra Lucida**, в качестве полирующего слоя в системе со штукатурками **Pietra**, она наносится гладилкой из нержавеющей стали в 1-2 слоя, в зависимости от желаемого эффекта и степени гладкости основания. На гладкое основание, материал можно наносить с помощью валика, предварительно разведенный водой на 15-25% , полируя в процессе высыхания.

Температура при нанесении: наносить в температурном диапазоне от +5 до +30 °С и относительной влажности не более 80%.

Разбавление водой: продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой. Количество добавляемой воды определяется мастером, это зависит от необходимой степени вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого эффекта.

Используемый инструмент: гладилка из нержавеющей стали, валик, кисть, щетка.

Время высыхания: 4 - 12 часов, в зависимости от толщины слоя

Условия эксплуатации: износостойкость данного покрытия определяет финишный слой.

Расход материала: 2 – 5 м²/кг в зависимости от способа нанесения.

Цвета: колеруется пигментами в желаемые оттенки согласно цветовой карте.

Фасовка: 15кг

Срок и условия хранения: хранить в фирменной упаковке не подвергая её воздействию прямых солнечных лучей при t от +5 до 35°C - 12 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Состав: Вода, известь, минеральные и мраморные наполнители, специальные натуральные добавки.

Код продукта: 20.30.11

Свидетельство о гос. регистрации: ТУ У 20.3-38092260-001:2012

Производитель: ООО «Феррара Групп»

Охрана труда: продукт не классифицирован как опасный. см гигиеническое заключение № 05.03.02-04/121216 от 07.12.12, протокол экспертизы № 11376 от 03.12.12г. Не содержит такие тяжелые металлы как, хром и свинец, а также токсичные, ароматические, хлорсодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть их водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.