

# Техническая спецификация

## Primer quarzo

**Кварцевый щелочестойчивый пигментированный грунт на акриловой основе**

**Область применения:** является основанием для известковых декоративных штукатурок ТМ Ferrara Paint.

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть прочная, ровная, гладкая, не пыльная, не осыпающаяся. В качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять качественную финишную шпатлёвку.

**Нанесение:** на подготовленную поверхность с помощью валика, кисти

**Температура при нанесении:** наносить в температурном диапазоне от +5 до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

**Разбавление водой:** для сильно влагопоглощающих поверхностей: 80% воды. Для нормально впитывающих поверхностей 60% воды. Для бетонных и плохо впитывающих поверхностей 40%-50%. Количество воды в процентном соотношении к грунту указано в расчете на объем (1л грунта разбавляется 400 – 800 миллилитрами воды).

**Используемый инструмент:** валик, кисть.

**Время высыхания:** 12–24 часов.

**Условия эксплуатации:** влажная уборка не предусматривается.

**Расход материала:** 10-15 м<sup>2</sup>/л - в зависимости влагопоглощения поверхности.

**Плотность:** 1000см<sup>3</sup> = 1400 гр

**Фасовка:** 5л, 10л.

**Срок и условия хранения:** хранить в фирменной упаковке не подвергая её воздействию прямых солнечных лучей при t от +5 до +30°С - 12 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

**Состав:** Вода, минеральные наполнители, двуокись титана, функциональные добавки, бактерицидные добавки, загущающие добавки, акриловая дисперсия.

**Код продукта:** 20.30.11

**Свидетельство о гос. регистрации:** ТУ У 20.3-38092260-001:2012

**Производитель:** ООО «Феррара Групп»

**Охрана труда:** продукт не классифицирован как опасный. см гигиеническое заключение № 05.03.02-04/121216 от 07.12.12, протокол экспертизы № 11376 от 03.12.12г. Не содержит такие тяжелые металлы как, хром и свинец, а также токсичные, ароматические, хлорсодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть их водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.